


| BRANNSTIGE PROFF | |
|---|--|
| Produsent : | Alu-Stigen AS Buråsen 18A 4636 Kristiansand S Tlf : +47 38 09 05 50 Epost : post@alu-stigen.no |
| Produktnavn : | - Alu-brannstige Proff |
| Produktbeskrivelse: | <div> <ul style="list-style-type: none"> - Alu-brannstige er en utfellbar redningsstige for rømning fra bygninger i tilfelle brann. Stigen monteres vertikalt til yttervegg slik at den kan brukes ved utgang fra vindu, balkong eller lignende. Når man trekker ut en utløzersplint/låsesplint, folder stigen seg ut fra rømmningspunktet og helt ned. Eventuelt overliggende stigeenheter kan utløses separat fra en overliggende etasje. - Leveres i 30cm intervaller fra 1,50m - 6,60m. - Enehetene kan kobles sammen til andre lengder og tilpasses individuelle behov. </div>  |
| Materialer : Tekniske data : | <ul style="list-style-type: none"> - Trinn og vanger er laget av ekstruderte aluminiumsprofiler - Overflate : Natureloksert (dvs mattgrå) - Legering, aluminium : T66 6060 - Skruer i rustfritt stål : A4 skruer DIN 931 KL M5x40 , M5x45 - Mutter i rustfritt stål : A4 låsemutter DIN 985 M5 - Utløzersplint i rustfritt syrefast stål A4 kjetting syrefast stål A4 - Monterings skruer: Plateskruer Din 7981-C 6,3x38 A4 - Ytre mål sammenlukket : 68x67mm - Ytre mål utfelt : 391x67mm - Trinnavstand : 300mm cc |
| Garanti : | - 10 års garanti når montert, brukt som forutsatt. |
| Vedlikehold : Kontroll : | - Det bør foretas en årlig test av stigen og dens funksjoner samt kontroll av festeskruenes forankring til veggen. |
| Godkjenning : | <ul style="list-style-type: none"> - SP Sveriges Provnings -Forskningsinstitutt: - SP Teknisk standard nr SS 831340 - Tilfredstiller lastekravene i EN- 131 |
| Brannteknisk klassifisering : | <ul style="list-style-type: none"> - Rømningstiger er brannteknisk uklassifisert. - Aluminium har smeltepunkt på 660g C karakteriseres som ubrennbart matriel |
| Tilbehør : | - Skjøtesett komplett - Ekstra utløserstasjon, komplett sett - Utstigningsplata - Håndtak - Utforings brakett 0,8-15cm - Fjær - Avstandstykker - Skims - Sikkerhets sele: Består av stropp med stramme hylse |
| Annet : | <p>Miljødeklarasjon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktet inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs- liste om helse og miljøfarlige stoffer. <p>Aluminium har også en meget høy gjenvinningsgrad og er kjent som det «grønne» metallet. Aluminium er et av de mest bærekraftige og miljøvennlige materialene på byggmarkedet.</p> <p>Avfallshåndtering / gjennbruksmuligheter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktet kan leveres til materialgjenvinning ved vanlig offentlig avfallsdepot etter endt levetid. |
| Henvisninger : | <ul style="list-style-type: none"> - SP Teknisk godkjenning P30208 : SP Sveriges Provnings - och Forskningsinstitut Box 857 501 15 BORÅS TIF: +46 33 16 50 00 Fax +46 33 13 55 02 |
| Leverandør : | |